

WEICON Флуид - ПТФЭ

для применения в пищевой промышленности

Техническая спецификация

Дата: 01.03.2016 – страница 1/1

Описание

Флуид-ПТФЭ - это сухое, не содержащее жира смазывающее средство с одновременным антиадгезионным действием на основе ПТФЭ (политетрафторэтилен). Обладает отличной адгезией на всех металлических, пластмассовых и деревянных поверхностях. Благодаря высокому содержанию ПТФЭ значительно снижает коэффициент трения. Покрытие создает грязе-, пыле- и водоотталкивающий слой, который устойчив к маслам, жирам и прочим химикалиям. Флуид-ПТФЭ устойчив к температурам от -180°C до +260°C.



Области применения

Флуид-ПТФЭ сертифицирован NSF и пригоден для смазки оборудования в пищевой и питьевой промышленности, а также в фармацевтической и косметической отраслях.

Примеры применения:

- на направляющих и ходовых рельсах
- на транспортных лентах, роликах и скатах
- на окнах: различные механизмы, замки и шарниры
- на инструментах для резки и упаковочных автоматах
- как долговечная смазка для валов в пластмассовых подшипниках
- как водоотталкивающее покрытие на бумажных и пробковых прокладках и упаковках
- вместо силиконосодержащего разделителя и везде, где жировая или масляная смазка непригодна или нежелательна.

Технические данные

Основа	ПТФЭ (политетрафторэтилен)
Цвет	белый прозрачный
Запах	почти без запаха
Диапазон рабочих температур	-180°C до +260°C
Срок годности	мин. 24 месяца

Инструкция по применению

Перед использованием очистите и обезжирьте поверхности. Встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук смешивающего шарика. Распылите флуид на чистую и сухую поверхность с расстояния примерно 20 см. При длительном использовании время от времени встряхивайте баллон. После распыления при комнатной температуре (+20°C) время высыхания примерно 10 мин.

Хранение

Срок хранения флуид WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C.

Стандартная фасовка

Артикул 11301400 – спрей-баллон 400мл

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем неизменное, высокое качество нашей продукции. Однако, рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5
01033 Kiev
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40
Fax: +38 044 289-13-91
Mobile +38 096 979-74-04
Mobile +38 066 347-86-36

www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua