

# WEICON Праймер М 100 для невпитывающих поверхностей

Техническая спецификация  
Дата: 23.11.2017 – страница 1/1

## Описание

Эластичные клея-герметики компании WEICON, на основе МС-полимера и смешанного полимера, показывают хорошие результаты склеивания на многих поверхностях, даже без применения усилителя клея, так называемого праймера.

Для увеличения силы склеивания могут быть использованы предназначенные для этого праймеры. При работе с низкоэнергетизированными, пассивными пластиками, такими как РЕ, РР, ТРЕ и д.р., хорошие результаты склеивания могут быть достигнуты только с применением праймера.



## Усилитель клея праймер М 100

Средство повышающее адгезию для невпитывающих поверхностей, таких как металлы, пластики, лакированные поверхности, эмаль, керамика, стекло с покрытием.

## Технические данные

Основа	синтетическая смола и растворитель
Цвет	бесцветный, прозрачный
Плотность	0,79 гр/см <sup>3</sup>
Расход	20 - 40 гр/см <sup>2</sup>
Рабочая температура	+10 до +25°C
Время выветривания	10 мин.
Нанесение клея	самое позднее через 24 часа
IMPA Код	812982

## Предварительная обработка поверхностей

Необходимое условие для успешного склеивания это сухие, чистые, обезжиренные поверхности. Для удаления остатков грязи, масла, клея хорошо подходит универсальный очиститель Cleaner S или очиститель от клея и герметика компании WEICON.

## Инструкция по применению

Перед применением баллон хорошо встряхнуть. Нанести праймер тонким слоем чистой кисточкой или салфеткой. Праймер должен выветриваться как минимум 10 минут. Максимальное время выветривания составляет 24 часа. При прошествии более долгого времени или повторном загрязнении поверхности, необходимо снова очистить склеиваемую поверхность и нанести на нее праймер.

## Хранение

В плотно закрытом оригинальном контейнере в охлажденном, проветриваемом помещении. Не курить при применении. Не допускается хранение вблизи источников возгорания, тепла и воздействие прямого солнечного света. Принять меры предосторожности против возникновения статических разрядов. Исключать попаданий в землю. Пары могут образовывать с воздухом взрывчатую смесь. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, при необходимости вытяжку на рабочем месте. Не храните вместе с продуктами питания. Защищайте от замерзания, нагрева/перегрева.

## Стандартная фасовка

Артикул 13550125 – 250 мл

## Вспомогательные материалы

Артикул 11202500 Универсальный очиститель Cleaner S  
Артикул 11202400 Очиститель от клея и герметика

## Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантия, поскольку условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

## Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).