

# WEICON Спрей - ПТФЭ

## без жира, с антиадгезионным действием

Техническая спецификация  
Дата: 06.06.2016 – страница 1/1

### Описание

Спрей-ПТФЭ - это сухое, не содержащее жира смазывающее средство с одновременным антиадгезионным действием на основе ПТФЭ (политетрафторэтилен). Обладает отличной адгезией на всех металлических, пластмассовых и деревянных поверхностях. Благодаря высокому содержанию ПТФЭ значительно снижает коэффициент трения. Покрытие создает грязе-, пыле- и водоотталкивающий слой, который устойчив к маслам, жирам и прочим химикалиям. Спрей-ПТФЭ устойчив к температурам от -180°C до +250°C, не содержит силикон.



### Хранение

Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C.

### Стандартная фасовка

Артикул 11300400 – спрей-баллон 400мл

### Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

### Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Области применения

- на направляющих и ходовых рельсах
- на транспортных лентах, роликах и скатах
- на окнах: различные механизмы, замки и шарниры
- на инструментах для резки и упаковочных автоматах
- как долговечная смазка для валов в пластмассовых подшипниках
- как водоотталкивающее покрытие на бумажных и пробковых прокладках и упаковках
- вместо силиконосодержащего разделителя и везде, где жировая или масляная смазка непригодна или нежелательна.

ISSA: 53.402.13

IMPA: 45 08 05

### Технические данные

Основа	ПТФЭ (политетрафторэтилен)
Цвет	белый
Запах	почти без запаха
Диапазон рабочих температур	-180°C до +250°C
Срок годности	мин. 24 месяца

### Инструкция по применению

Перед использованием очистите и обезжирьте поверхности. Встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук смешивающего шарика. Распылите спрей на чистую и сухую поверхность с расстояния примерно 20 см. При длительном использовании время от времени встряхивайте баллон. После распыления при комнатной температуре (+20°C) время высыхания примерно 10 мин.

### WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) · [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

### ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5  
01033 Kiev  
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40  
Fax: +38 044 289-13-91  
Mobile +38 096 979-74-04  
Mobile +38 066 347-86-36

[www.weicon.com.ua](http://www.weicon.com.ua) [info@weicon.com.ua](mailto:info@weicon.com.ua)