

Модификация продукта

Цинк-Спрей



Цинк-спрей

Надежная и долговременная катодная антикоррозионная защита

400 мл ✓
11000400



Применение

- в качестве высококачественной антикоррозионной грунтовки деталей
- для защиты сварных швов и стыков
- в качестве проводящего промежуточного слоя при точечной сварке

Результат после теста в солевом тумане согласно норме DIN EN ISO 9227

> 1.050 часов

Институт коррозашиты



Цинк-спрей яркий цвет

Надежная и долговременная катодная антикоррозионная защита цвета горячих гальванизированных поверхностей

400 мл ✓
11001400



Применение

- в качестве высококачественной антикоррозионной грунтовки деталей
- для защиты сварных швов и стыков
- в качестве проводящего промежуточного слоя при точечной сварке

Результат после теста в солевом тумане согласно норме DIN EN ISO 9227

> 550 часов

Институт коррозашиты



Цинк-алюминий-спрей

Долговременная защита всех металлических поверхностей от ржавчины и коррозии

400 мл ✓
11002400

Применение

- для ремонта поврежденных оцинкованных поверхностей
- для покрытия сварных швов и стыков

Результат после теста в солевом тумане согласно норме DIN EN ISO 9227

> 450 часов

Институт коррозашиты

