

W 44 T® Multi-Spray

Универсальный технический аэрозоль

Техническая спецификация
Дата: 06.06.2016 – страница 1/1

Описание

W 44 T Multi-Spray подходит для любых применений в промышленности и в быту. Благодаря специальной формуле и великолепным проникающим свойствам этот продукт обеспечивает защиту от коррозии, очистку, вытеснение воды, смазку и консервацию.

W 44 T стоек к атмосферным воздействиям, вследствие чего он находит широкое применение в автомобильной отрасли, судостроении, электрике и сельском хозяйстве, а так же в быту и в хобби.



Особенности:

Спрей W44T - результат новейших технологических исследований и разработок. Специальный состав органических компонентов, не содержащих силикон, делают этот продукт эффективным и универсальным. Он характеризуется чрезвычайно низким коэффициентом трения, отличными свойствами текучести и экономичностью.

Области применения

- облегчает отвинчивание заржавевших резьбовых соединений, болтов, вентилях
- проникает в ржавчину и растворяет ее
- вытесняет жидкость из электрических контактов, устраняет утечки и облегчает пуск двигателей в сырую погоду
- устраняет визг и скрип шарниров, направляющих, подшипников и любых видов сочленений и соединений
- очищает загрязненные металлические поверхности, оставляя на них тонкую устойчивую пленку, которая смазывает, не притягивая при этом пыль
- обеспечивает защиту любых инструментов, машин, электроприборов и механических высокоточных устройств (измерительных инструментов, запорных механизмов и оружия) и поддерживает их работоспособность

Технические данные

Цвет	желтоватый
Запах	ванильный
Устойчивость к температурам	-50 до +210°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	мультифункциональная смазка

ISSA: 53.402.11

IMPA: 45 08 21

Инструкция по применению

Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить W 44 T с расстояния в 5 см и подождать 30 секунд.

Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Стандартная фасовка

Артикул 11251400 – спрей-баллон 400мл

Артикул 11251550 – спрей-баллон с двойным носиком 500мл

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условия применения находятся за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5
01033 Kiev
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40
Fax: +38 044 289-13-91
Mobile +38 096 979-74-04
Mobile +38 066 347-86-36

www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua